



Montážní otvor ø16mm
 Krytí IP65
 Maximální proudový odběr 20mA
 Připojovací vodič max. 2,5mm²
 Tloušťka panelu max. 8mm
 Pracovní teplota -25.. +55°C
Základní funkce je svítící

**LED 2 nelze kombinovat s funkcí Test (T)*

Mounting diameter ø16mm
 Waterproof IP65
 Maximal current consumption 20mA
 Connecting conductors max. 2,5mm²
 Panel thickness max. 8mm
 Operating temperature -25.. +55°C
Standard function is Glow

**LED 2 cannot be combined with Test function (T)*

Montageloch ø16mm
 Wasserdicht IP65
 Max. derzeitiger Verbrauch 20mA
 Verbindungsleiter max. 2,5mm²
 Plattendicke max. 8mm
 Arbeitstemperatur -25.. +55°C
Standardfunktion ist Glühen

**LED 2 kann nicht mit Testfunktion (T) kombiniert werden*

Typ / Type / Typ	LED 1		LED 2		Napětí Voltage Spannung		* Test * Test * Testen	
	Barva Colour Farbe	Funkce Function Funktion	Barva Colour Farbe	Funkce Function Funktion				
<p>Rozteč mezi montážními otvory min. 26mm Spacing between mounting holes min. 26mm Abstand zwischen Montagelöchern mind. 26mm</p>	R	blikající flashing blinkt F	ne no nein	blikající flashing blinkt F	12V	AC DC AC/DC	ne no nein	T
	G		24V		ano yes ja			
	B		48V					
	Y		60V					
	W		110V					
	O		125V					
		220V						
		230V						
		jiné other andere						

Příklad objednávky Order example Beispiel der Bestellspezifikation	IHS-95-R/G-230V-AC									
	IHS-95	-	R	/	G	-	230V	-	AC	-

V souladu s RoHS
 RoHS compliant
 RoHS konform