



Max. 230V AC
Zatížitelnost 10A AC
Krytí IP00
Faston 2,8 mm x 0,6mm
Pracovní teplota -25.. +55°C

Max. 230V AC
load capacity of contacts 10A AC
Waterproof IP00
Faston 2,8 mm x 0,6mm
Operating temperature -25.. +55°C

Max. 230V AC
Belastbarkeit der Kontakte 10A AC
Wasserdicht IP00
Faston 2,8 mm x 0,6mm
Arbeitstemperatur -25.. +55°C

Typ / Type / Typ	Přepínací jednotka Switching unit Umschalteinheit	Přepínací jednotka Switching unit Umschalteinheit	Přepínací jednotka Switching unit Umschalteinheit	Přepínací jednotka Switching unit Umschalteinheit / LED	LED			
					Barva Colour Farbe	Napětí Voltage Spannung		
<p>Kompatibilní, Compatible, Kompatibel:</p> <p>OO-03 / OO-05 / OT-05</p> <p>PŘEPÍNAČÍ KONTAKTY SWITCHING CONTACTS UMSCHALTCONTACTEN</p> <p>PŘEPÍNAČÍ KONTAKTY V KLIDOVÉ POLOZE SWITCHING CONTACTS IN ZERO POSITION UMSCHALTCONTACTE IN GRUNDPOSITION</p> <p>OSVĚTLOVACÍ JEDNOTKA LIGHTING UNIT BELEUCHTUNGSELEMENT</p>	ano, yes, ja K	ano, yes, ja K	ano, yes, ja K	ano, yes, ja K	R	24V	AC DC	
	ne, no, nein	ne, no, nein	ne, no, nein	ne, no, nein	G	48V		
					B	60V		
					Y	110V		
					W	125V		
					O	220V		
						230V		
						jiné other andere		
					LED L			

<p>Příklad objednávky Order example Beispiel der Bestellspezifikation</p>	<p>OPJ-05-K-K-L-R-24V-DC</p>
<p>OPJ-05 - K - K - - L - R - 24V - DC</p>	

V souladu s RoHS
RoHS compliant
RoHS konform