



Montážní otvor ø22mm
Krytí IP65
Tloušťka panelu max. 10mm
Pracovní teplota -25.. +55°C

Mounting diameter ø22mm
Waterproof IP65
Panel thickness max. 10mm
Operating temperature -25.. +55°C

Montageloch ø22mm
Wasserdicht IP65
Plattendicke max. 10mm
Arbeitstemperatur -25.. +55°C

*čirá - pro prosvětlený

*transparent - for with lighting

*transparent - für beleuchtet

Typ / Type / Typ	Provedení Design Design		Hmatník Fingerboard Griffbrett
			Barva Colour Farbe
<p>Tlačítko nearetované Pushbutton without locking Tasten Unarretiert</p> <p>Určeno pro jednotky OSJ-99 a OPJ-99 Designed for units OSJ-99 and OPJ-99 Entwickelt für Einheiten OSJ-99 und OPJ-99</p> <p>Rozteč mezi montážními otvory min. 35mm Spacing between mounting holes min. 35mm Abstand zwischen Montagelöchern mind. 35mm</p>	prosvětlené with lighting mit Beleuchtung	P	R G B Y
	neprosvětlené non-lighted nicht beleuchtet	N	W O C Bk

<p>Příklad objednávky Order example Beispiel der Bestellspezifikation</p>	<p>OT-99-N-R</p>
<p>OT-99 -</p>	<p>N - R</p>

Doplňky k produktům viz příslušenství na poslední straně katalogu.
Product accesories on the last page of the catalogue.
Produktzubehör auf der letzten Seite des Katalogs.

V souladu s RoHS
RoHS compliant
RoHS konform