



Montážní otvor ø16mm
 Krytí IP65
 Maximální proudový odběr 20mA
 Připojovací vodič max. 1,5mm²
 Tloušťka panelu max. 9mm
 Pracovní teplota -25.. +55°C
Základní funkce je svítící

**LED 2 pouze do 48V*

Mounting diameter ø16mm
 Waterproof IP65
 Maximal current consumption 20mA
 Connecting conductors max. 1,5mm²
 Panel thickness max. 9mm
 Operating temperature -25.. +55°C
Standard function is Glow

**LED 2 only up to 48V*

Montageloch ø16mm
 Wasserdicht IP65
 Max. derzeitiger Verbrauch 20mA
 Verbindungsleiter max. 1,5mm²
 Plattendicke max. 9mm
 Arbeitstemperatur -25.. +55°C
Standardfunktion ist Glühen

**LED 2 nur bis 48V*

Typ / Type / Typ	LED 1		LED 2		* Napětí * Voltage * Spannung	
	Barva Colour Farbe	Funkce Function Funktion	Barva Colour Farbe	Funkce Function Funktion		
<p>Rozteč mezi montážními otvory min. 22mm Spacing between mounting holes min. 22mm Abstand zwischen Montagelöchern mind. 22mm</p>		R		R	AC DC	12V
		G		G		24V
		B		B		48V
		Y		Y		60V
		W		W		110V
		O		O		125V
						220V
						230V
						jiné other andere

Příklad objednávky Order example Beispiel der Bestellspezifikation	SHS-06-R/G-24V-AC					
	SHS-06	-	R	/	G	- 24V - AC

V souladu s RoHS
 RoHS compliant
 RoHS konform