



Montážní otvor ø8mm
 Krytí IP65
 Maximální proudový odběr 20mA
 Připojovací vodič max. 1,5mm²
 Tloušťka panelu max. 3mm
 Pracovní teplota -25.. +55°C
Základní funkce je svítící

Mounting diameter ø8mm
 Waterproof IP65
 Maximal current consumption 20mA
 Connecting conductors max. 1,5mm²
 Panel thickness max. 3mm
 Operating temperature -25.. +55°C
Standard function is Glow

Montageloch ø8mm
 Wasserdicht IP65
 Max. derzeitiger Verbrauch 20mA
 Verbindungsleiter max. 1,5mm²
 Plattendicke max. 3mm
 Arbeitstemperatur -25.. +55°C
Standardfunktion ist Glühen

Typ / Type / Typ	LED 1		LED 2		Napětí Voltage Spannung		
	Barva Colour Farbe	Funkce Function Funktion	Barva Colour Farbe	Funkce Function Funktion			
<p>Rozteč mezi montážními otvory min. 15mm Spacing between mounting holes min. 15mm Abstand zwischen Montagelöchern mind. 15mm</p>		R	blikající flashing blinkt F		ne no nein	12V	AC DC
		G				24V	
		B			R	48V	
		Y			G	60V	
		W			B	jiné other andere	
		O		Y	nelze not available nicht verfügbar		
				W			
				O			

Příklad objednávky Order example Beispiel der Bestellspezifikation	SMS-95-R/G-24V-AC
SMS-95 - R / G - 24V - AC	

V souladu s RoHS
 RoHS compliant
 RoHS konform