



Montážní otvor ø5mm
 Krytí IP65
 Maximální proudový odběr 20mA
 Připojovací vodič max. 1,5mm²
 Tloušťka panelu max. 3mm
 Pracovní teplota -25.. +55°C
Základní funkce je svítící

Mounting diameter ø5mm
 Waterproof IP65
 Maximal current consumption 20mA
 Connecting conductors max. 1,5mm²
 Panel thickness max. 3mm
 Operating temperature -25.. +55°C
Standard function is Glow

Montageloch ø5mm
 Wasserdicht IP65
 Max. derzeitiger Verbrauch 20mA
 Verbindungsleiter max. 1,5mm²
 Plattendicke max. 3mm
 Arbeitstemperatur -25.. +55°C
Standardfunktion ist Glühen

Typ / Type / Typ	LED 1		LED 2		Napětí	
	Barva Colour Farbe	Funkce Function Funktion	Barva Colour Farbe	Funkce Function Funktion	Voltage Spannung	
<p>Rozteč mezi montážními otvory min. 14mm Spacing between mounting holes min. 14mm Abstand zwischen Montagelöchern mind. 14mm</p>		R	nelze not available nicht verfügbar		12V	AC DC
		G			24V	
		B			48V	
		Y			60V	
		W			110V	
		O			125V	
					220V	
					230V	
					jiné other andere	

Příklad objednávky Order example Beispiel der Bestellspezifikation	VMS-99-R-24V-AC
VMS-99 - R - 24V - AC	

V souladu s RoHS
 RoHS compliant
 RoHS konform